رکتیفایر2000آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 2000 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 2000 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 15 ولت DC

رکتیفایر400آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 400 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 400 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 12 ولت DC



رکتیفایر 3000 آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 3000 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 3000 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 15 ولت DC

رکتیفایر 1000 آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 1000 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 1000 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 15 ولت DC

رکتیفایر 4000 آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 4000 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 4000 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 15 ولت DC

رکتیفایر200آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 200 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 200 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 12 ولت DC

رکتیفایر200آمپر LONi

مشخصات عمومی

رکتیفایر سوویچینگ پالسی 200 آمپر
سوویچینگ IGBT
رابط کاربری تمام دیجیتال
قابلیت ذخیره سازی 10 برنامه
ضریب توان بالای 0.95

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : 380 ولت سه فاز
فرکانس: 50 هرتز
ماکزیمم جریان خروجی: 200 آمپر
ماکزیمم ولتاژ خروجی : 12 ولت DC

شرکت بهداران صنعت غرب

رکتی فایر پالسی آبکاری

(با رابط کاربری دیجیتال)

BSG - GROUP

ویژگی های عمومی:

- ✓ سوئیچینگ IGBT
- ✓ ضریب توان بالای ۰٫۹۵
- ✓ صرفه جویی در مصرف مواد
- ✓ پوشش دهی زوایای منفی در نیکل
- ✓ کاهش ضایعات تولید بدلیل ثبات ولتاژ
- ✓ درخشندگی و استحکام در آبکاری کروم

ویژگی های خاص:

- ✓ تکنولوژی کاملا ایرانی
- ✓ پیچ و مهرها همه استیل
- ✓ حفاظت برد ها با اسپری پلاستیک
- ✓ پایداری بالای ولتاژدرحالت ولتاژثابت
- ✓ پایداری بالای جریان درحالت جریان ثابت
- ✓ رگولاسیون بالای ولتاژدرحالت ولتاژ ثابت
- ✓ رگولاسیون بالای جریان درحالت جریان ثابت

ویژگی های رابط کاربری دیجیتال:

- ✓ تنظیم جریان از۰ تا ٪۱۰۰ جریان نامی در حالت جریان ثابت
- ✓ تنظیم ولتاژ از ۰ تا ٪۱۰۰ ولتاژ نامی در حالت ولتاژ ثابت
- ✓ امکان انتخاب یکی ازدو حالت ولتاژ ثابت یا جریان ثابت
- ✓ امکان انتخاب یکی ازدو حالت پیوسته یا پله ای (کروم)
- ✓ هشدار صوتی و نوری و رله برای استفاده خارجی
- ✓ امکان ذخیره سازی ۱۰ برنامه در حالت پله ای
- ✓ امکان اتصال به PLC با شبکه MODBUS
- ✓ ریموت کنترل سیمی با طول نا محدود

حفاظت های الکتریکی:

- ✓ لیمیت ولتاژ (۱۰۰٪ ولتاژ نامی) در حالت جریان ثابت
- ✓ لیمیت جریان(۱۰۰٪ جریان نامی) در حالت ولتاژ ثابت
- ✓ لیمیت توان (۱۰۰٪ توان نامی) پس از ۱۲۰ ثانیه
- ✓ حفاظت IGBT ها و دیود ها از دمای اضافی
- ✓ حفاظت IGBT در هنگام جریان هجومی
- ✓ کنترل ولتاژ برق ورودی سه فاز

تنوع محصولات ما:

- ✓ ۲۰۰ آمپر، ۱۲ ولت AD۲۰۲SPR۱ محصول
- ✓ ۴۰۰ آمپر، ۱۲ ولت AD۴۰۲SPR۱ محصول
- ✓ ۱۲۰۰ آمپر، ۱۵ ولت SPR۱۵۲۰AD محصول
- ✓ ۲۰۰۰ آمپر، ۱۵ ولت SPR۱۵۲۰AD محصول
- ✓ ۳۰۰۰ آمپر، ۱۵ ولت SPR۱۵۲۰AD محصول
- ✓ ۴۰۰۰ آمپر، ۱۵ ولت SPR۱۵۲۰AD محصول

تعهدات ما به مشتری:

- ✓ یکسال گارانتی
- ✓ ۵ سال خدمات پس از فروش
- ✓ ارائه خدمات سریع در تهران و حومه
- ✓ امکان جایگزینی موقت با یک رکتیفایر رزرو در صورت ضرورت

آدرس:

- تهران بزرگراه فتح ،بعد از کارخانه شیر پاستوریزه ،جنب بانک سامان، پ۲۴۲مجتمع تجاری تهران ، واحد ۱۰۶

تماس با ما:

- تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۸۳۵۲۳
- همراه: ۰۹۱۲۲۳۹۰۴۳۱
- وب سایت: WWW.BSG-GROUP.IR
- اینستا گرام: LONI_SANAT